

WORKOVER RIG : SKYTOP BREWSTER RR 300 (SK12)



MÂT

Skytop Brewster single storage sans haubanage externe – capacité API 73 T suivant API 4E.

Capacité de stockage tubings – 2200 m de 2 7/8" en simple. 2700 m de 2 3/8 en simple. 1800 m de 3 1/2 en simple.

Capacité de stockage S.R 3/4 - 2200 m SR 3/4 .2100 m SR 7/8".2000m SR 1"

TREUILS

SKYTOP RR 300 : de manœuvre principal Skytop HI 3808-38 entraîné par moteur GM 6 V 92 T 350 Hp

Moteur insonorisé, frein auxiliaire type PARMAC 122, treuil de manutention BRADEN de 1,5 tonnes.

Câble 1" : suivant API RP 9B coeff 4 , charge de travail 42 tonnes (4 brins) 60 tonnes (6 brins).
- de pistonnage – capacité 3000 m du câble (Ø 9/16") – Profondimètre électronique et manuel.

UTILITÉS

Remorque surbaissée (pour transport) avec bureau chef chantier (12') et container vestiaire-commodités (28')

- Container (12') atelier, magasin,
- Générateur 90 Kva insonorisé.

SERVITUDE

Iveco plateau 19 tonnes équipé d'une grue hydraulique de 3 tonnes.

Matériel de manutention du tubulaire (tubings 2 3/8 EU à 3 1/2)

Matériel de manutention S.R (5/8 à 1")

Matériel de blocage du tubulaire (clé hydraulique Foster 58-93)

Matériel de blocage S.R (clé hydraulique Bowen mark 4)

Matériel et train de pistonnage avec sas et croix de pistonnage.

Remorque surbaissée avec équipements annexes

WORKOVER RIG : SKYTOP BREWSTER RR 300 (SK12)



CAMION PORTEUR

IVECO: poids total en charge sur route 32 tonnes, transport conventionnel.

Plancher de WO réglable en hauteur sur 2,60 mètres, surface 3,00*2,70 mètres.

BOP/KOOMEY UNIT

Hydril GK ou GKM et Trojan 7 1/16" 3000 (annulaire et double rams)
Closing unit type 80 avec remote panel control
Skid test stump pour 7 1/16-5000 et 3000 avec tiges test

UNITÉ DE POMPAGE

Montée sur remorque surbaissée avec magasin pompe
Gardner Denver – triplex – type PAHBFC à pistons 4" ou 4 1/2 (700 l/mn à 8500 l/mn de 120 à 95 bars).
Moteur diesel insonorisé GM 6 V 92 de 360 HP
Bassin de contrôle de 2*1m³

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Power swivel sur câbles :

- Bowen 2,5 S (45 Short Ton à 100 RPM)
Lecture du couple en m*kg sur panel indépendant positionné au panel chef de poste
- Groupe de puissance GM 4- 71 adapté insonorisé

Bacs :

- 3*30 m³ avec 3*30 m³ avec mixing hooper.

